



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ GE51AABKR-FC (v3)



Nume	GE Cui în bandă inelat 2,87x50mm
Număr articol	GE51AABKR-FC
GTIN	8718035000460

Utilizare/Utilizări intenționate și identificarea produsului de construcție	
Fabricant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)	Dispozitiv de fixare cu filet dublu
Cod unic de identificare	GE51AABKR-FC
DOP No	GE51AABKR-FC
Standard armonizat	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Performanța (performanțe) declarată (declarate)		
Caracteristici esențiale pentru: GE51AABKR-FC		Performanța
Moment elastic specific	$M_{y,k}$	2525 Nmm
Parametri retragere	$f_{ax,k}$	7,5 N/mm ²
Parametri strapungere	$f_{head,k}$	20,3 N/mm ²
Capacitatea caracteristică de tracțiune	$f_{tens,k}$	NPD
Durabilitate împotriva coroziunii		Zinc placat, SC 1, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ oraz $f_{head,k}$ zostały przetestowane na drewnie o gęstości 350 kg/m³

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele KYOCERA SENCO Netherlands B.V. de către:

Locul și data emiterii: Lelystad, 03-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Informații suplimentare		
Cui, diametru	d	2,87 mm
Secțiune transversală cap	d_h	30 mm
Cui, lungime	L	50 mm
Lungime parte filetată	l_g	30 mm
Lungimea punctului	L_p	3,7 mm
Lungime acoperire	L_h	28 mm
Tip acoperire	Type	Tip acoperire 3
Reacție la foc		A1