

GE51AABKR-FC



APLICAȚII

Montaj cadre, învelitoare, structura pardoseală, montaj pardoseală, grinzi, paletă și cutii

SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colțonare	Colțonare cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Galvanizat normal
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Lățime cap	6,81 - 7,21 mm
Lungime cap	4,85 - 5,2 mm
Tip cui cu tijă	Tijă inelată
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Cui, lungime	50 mm
Cui, diametru	2,87 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8718035000460
Cantitate minimă de comandă	2000 bucăți
Greutate netă	4,2 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă inelată, secțiune transversală rotundă
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	28 mm
Secțiune transversală cap	30 mm
Lungime parte filetată	30 mm
Moment elastic specific	2525 Nmm
Parametri strapungere	20,3 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	695 N/mm ²