



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ HD29ASBFR (v2)



|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Nume          | Cui în rulouri, HD, neted, 3,1x90mm |
| Număr articol | HD29ASBFR                           |
| GTIN          | 8715274029573                       |

| Utilizare/Utilizări intenționate și identificarea produsului de construcție |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fabricant                                                                   | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)                             | Dispozitiv de fixare cu filet dublu                        |
| Cod unic de identificare                                                    | HD29ASBFR                                                  |
| DOP No                                                                      | HD29ASBFR                                                  |
| Standard armonizat                                                          | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                                        | 3                                                          |
| NB                                                                          | 1686                                                       |

| Performanța (performanțe) declarată (declarate) |              |                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Caracteristici esențiale pentru: HD29ASBFR      |              | Performanța                                        |
| Moment elastic specific                         | $M_{y,k}$    | 2640 Nmm                                           |
| Parametri retragere                             | $f_{ax,k}$   | 2,9 N/mm <sup>2</sup>                              |
| Parametri strângere                             | $f_{head,k}$ | 22,45 N/mm <sup>2</sup>                            |
| Capacitatea caracteristică de tracțiune         | $f_{tens,k}$ | NPD                                                |
| Durabilitate împotriva coroziunii               |              | Galvanizat la cald, 55 μm, SC 1,2 & 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  oraz  $f_{head,k}$  zostaly przetestowane na drewnie o gęstości 350 kg/m<sup>3</sup>

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele KYOCERA SENCO Netherlands B.V. de către:

Locul și data emiterii: Lelystad, 09-07-2026

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Informații suplimentare   |       |                 |
|---------------------------|-------|-----------------|
| Cui, diametru             | $d$   | 3,1 mm          |
| Secțiune transversală cap | $d_h$ | 37 mm           |
| Cui, lungime              | $L$   | 90 mm           |
| Lungimea punctului        | $L_p$ | 4 mm            |
| Lungime acoperire         | $L_h$ | 61,5 mm         |
| Tip acoperire             | Type  | Tip acoperire 3 |
| Reacție la foc            |       | A1              |