

**42R55MYN****APLICAȚII**

Aplicații lemn cu lemn, structura pardoseală

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Mic cu 4 nasuri
Locaș șurub	Philips 2
Tip filet șurub	2/3 cu pas mare
Rotații pe minut	2300 RPM
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Zinc galben
Tip vârf	Punct de tăiere tip 17
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	43,8 - 46,2 mm
Șurub, diametru	4,1 - 4,3 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274251837
Cantitate minimă de comandă	4000 bucăți

SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14592:2008+A1:2012
Notificare material pe eticheta CE	Oțel nealiat
Nivel de protecție în microni	3
Clasă service	1
Diametru interior filetat	2,95 mm
Lungime parte filetată	36,6 mm
Moment elastic specific	3283 Nmm
Parametri retragere	12,35 N/mm ²
Parametri strapungere	16 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	4504 N/mm ²
Raportul caracteristic de torsiune	≥ 1,5
Rezistență specifică la torsiune	1,47 Nm
Rezistență specifică la torsiune	3,47 Nm