



42RH35MS

APLICAȚII

Aplicații lemn cu lemn, structura pardoseală

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Mic cu 4 nasuri
Locaș șurub	Acționare Senco 25
Tip filet șurub	2/3 cu pas mare
Rotații pe minut	2300 RPM
Material sârmă	Oțel inoxidabil AISI 304
Tip vârf	Punct de tăiere tip 17
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	34 - 36 mm
Șurub, diametru	4,1 - 4,35 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274026572
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	2,5 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



34 - 36 mm

4,1 - 4,35 mm

SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14592:2008+A1:2012
Clasă service	3
Diametru interior filetat	3,15 mm
Lungime parte filetată	23,3 mm
Moment elastic specific	2422 Nmm
Parametri retragere	12,35 N/mm ²
Parametri strapungere	16 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	2505 N/mm ²
Raportul caracteristic de torsiune	≥ 1,5
Rezistență specifică la torsiune	1,88 Nm
Rezistență specifică la torsiune	3,47 Nm