



GC52APBKR

APLICAȚII

Montaj cadre, paleți și cutii, structura pardoseală, grinzi


SPECIFICAȚII TEHNICE

Unghi de înclinare	34 °
Tip colaționare	Colaționat cu hârtie
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune
Acoperire	Sencoted
Tip cap de cui	Cap tăiat
Tip cui cu tijă	Tijă netedă
Tip vârf	Diamond
Unghi vârf	40 °
Cui, lungime	55 mm
Cui, diametru	2,87 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274047973
Cantitate minimă de comandă	2000 bucăți
Greutate netă	5,72 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



SPECIFICAȚII CE

Organ de fixare top CE	Cui cu tijă simplă, secțiune transversală rotundă
Clasă service	1
Tip acoperire	Tip acoperire 3
Lungime acoperire	31 mm
Secțiune transversală cap	30 mm
Moment elastic specific	3054 Nmm
Parametri retragere	2,45 N/mm ²
Parametri strapungere	27,12 N/mm ²
Rezistență specifică la tracțiune	695 N/mm ²