



2G2121N

Acest pistol de împușcat cuie cu floare tăiată furnizează toate caracteristicile importante pe care le doriți la un preț accesibil. Designul compact facilitează manipularea și îi conferă o greutate ușoară. Magazia scurtă, la 34°, în linie oferă o manevrabilitate și o linie de vizare excelente. O unealtă puternică de cofraje care instalează o gamă largă de elemente de prindere cu trei diametre (2,9-3,1-3,3mm) de la 50 la 90mm pentru a realiza practic orice lucrare.

APLICAȚII

Montaj cadre, structura pardoseală, învelitoare, montaj pardoseală, placare pereți, montaj gard, paletă și cutii

CARACTERISTICI

- Siguranță cuie oblice
- Blocare la foc uscat
- Evacuare ajustabilă 360°
- Cârlig pentru grinzi
- Declanșator selectabil
- Mâner confortabil
- Adâncime de pătrundere fără unelte


SPECIFICAȚII TEHNICE

Fără ulei	Nu
Tip colaționare	Colaționat cu hârtie
Tip cui	Cuie în bandă CH
Include cutie de păstrare	Da
Greutate netă	3,81 kg
Mod de împușcare	Dual
Capacitate magazie	70 bucăți
Mărime gură de admisie aer	3/8" mamă
Consum de aer la 60 de împușcături pe minut	311,5 l/m
Presiune de funcționare	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICARE

Număr articol	2G2121N
GTIN	0741474125218

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



ELEMENTE DE FIXARE

NUME	FINISAJ	COD
Cui în bandă, GC, neted, 2,87mmx55mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	GCxxAPBKR
Cui în bandă, HC, neted, 3,1x75mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	HCxxAPBKR
Cui în bandă, GC, neted, 2,87mmx75mm	Galvanizat normal	GCxxAABKR
Cui în bandă, HC, neted, 3,1x75mm	Galvanizat normal	HCxxAAB
Cui în bandă, HC, neted, 3,1x90mm	Luciu metalic de bază rezistență standard la tracțiune	HCxxAPB

ACCESORII



NUME	COD
Ulei de lubrifiere pentru unelte pneumatice cu protecție la umezeală	PC1295



NUME	COD
Racord de aer universal 3/8" NPT, tată	4000110

PRODUSE POTRIVITE



NUME	COD
AC24016, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0022



NUME	COD
AC20224-BL-EU, compresor de aer 230V	AFN0038EU



NUME	COD
	AFN0004UK2



NUME	COD
AC32024, compresor cu nivel redus de zgomot	AFN0031