


ȘURUB PENTRU GIPS-CARTON PE LEMN, 3,9X25 MM OȚEL CARBON CU REZISTENȚĂ STANDARD LA TRACȚIUNE



39A25MP

APLICAȚII

Gips-carton pe lemn

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip colaționare	Colaționat cu plastic
Tip cap șurub	Cap bugle
Locaș șurub	Philips 2
Tip filet șurub	Cu pas mare
Rotații pe minut	3300 RPM
Material sârmă	Oțel carbon cu rezistență standard la tracțiune
Finisaj	Fosfatat (gri)
Tip vârf	Ascuțit
Unghi vârf	23 °
Șurub, lungime	24,2 - 25,8 mm
Șurub, diametru	3,7 - 3,9 mm

SPECIFICAȚII LOGISTICE

GTIN	8715274010601
Cantitate minimă de comandă	1000 bucăți
Greutate netă	1,47 kg

SPECIFICAȚII ORGAN DE FIXARE



24,2 - 25,8 mm

3,7 - 3,9 mm

SPECIFICAȚII CE

Versiune norme	EN 14566:2008+A1:2009
Clasă service	1
Diametru interior filetat	2,6 mm
Lungime parte filetată	20,5 mm